

TEKNAMOTOR

SKORPION 160 SD



Ierīces apraksts

Skorpion 160 SD koksnes šķeldotājs stumbriem un zariem līdz koksnes izmēram 160 mm.

Skorpion 160 SD ar ievades veltni ir diska koksnes šķeldotājs ar pneimatisko izmešanas sistēmu uz diska. Šķeldas gabali tiek izmesti caur rotējošu izvades cauruli 360° leņķī, attiecībā pret šķeldotāja šasiju. Šķeldotājs aprīkots ar intensīvai lietošanai paredzētu 2 nažu tandēmā smalcināmo disku (asināmi no abām pusēm) un 2 atbalsta nažiem. Ierīces augstā efektivitāte tiek sasniegta ar griešanas sistēmu un KOHLER Command PRO EFI ECH980 dzinēju ar jaudu 38 ZS. 40 litru degvielas tvertne ļauj šķeldotājam apvidū darboties vairākas stundas.

Sakarā ar lietotāju prasībām, smalcinātājam ir Eiropas apliecība, kas atļauj reģistrēt ierīci un pieļaut braukšanu pa ceļiem. Smalcinātāja konstrukcija ir uzstādīta uz vienass šasijas, ar inerces bremzi un stāvbremzi, un ar vilkšanas āķi, paredzēto lodveida tapai vai cilpas turētājam. Koksnes smalcinātājs speciālās piekabes formā atļauj ātrāku pārvietošanu starp dažādām vietām.

Smalcinātājs ir apgādāts ar mūsdienīgu LED ceļa apgaismojumu.

Standartā ierīce ir apgādāta ar vienu no visjaunākajām elektroniskām sistēmām No-stress, pieejamām eiropiešu tirgū, kas automātiski sargā no piedziņas pārslogojuma pagaidām aizmirstot padošanas sistēmu. No-stress pret pārslogojuma sistēmas programmatūra atļauj viegli mainīt ierīces darba iestādījumus un to pielāgot individuālām prasībām. Programma "bieza koksne", "tieva koksne" atļauj ātri mainīt ierīces darba režīmu, lai pielāgotos aktuāli smalcinātam materiālam un efektīvākam ierīces darbam. Sistēmā ir iebūvēts moto-stundu skaitītājs.

Sasniegta smalcināšanas laikā skaidas var būt izmantotas tiešai sadegšanai krāsnīs, komposta izgatavošanai, dekoratīviem mērķiem vai pēc atkārtotas izsmalcināšanas ar aerobilo dzirnavu var būt izmantotas briķešu vai granulu ražošanai.

Dzinēja tehniskie dati

IERĪCES MODELIS

Izmēri (gar. x plat. x augst.) [mm]

Svars [kg]

Zaru diametrs [mm]

Nažu skaits

SKORPION 160 SD

3700 x 1760 x 2250

930

160

2 ciršanas + 2 atbalsta

Padeves ātrums [lm/min]	līdz 33
Skaidu ražošanas iedarbīgums [m ³ /h]	līdz 12
Skaidas platums [mm]	no 9 līdz 11
Padeves veids	hidrauliskais padevējs
Diska diametrs [mm]	550
Ieplūdes atveres izmēri (plat. x augst.) [mm]	285 x 165

DZINĒJA TEHNISKIE DATI

Dzinēja modelis	KOHLER Command PRO EFI ECH980
Cilindru tilpums [cm ³]	999
Dzinēja jauda [KM]	38
Dzesināšanas veids	gaiss
Degvielas tips	benzīns
Benzīna rezervuāra tilpums [l]	40
Iedarbināšana	elektriskā

Standarta aprīkojums:

- Mūsdienu ceļa LED apgaismojums.
- Rezerves ritenis.
- Pret pārslogojuma sistēma No-stress ar moto-stundu skaitītāju.
- Izmešanas caurule ar gliemeža rotatoru 360°, deflektors.
- Savā hidrauliskā sistēma.

Papildu aprīkojums:

- Izmešanas caurules paaugstināšana.