

# TEKNAMOTOR

## Rotējošs transportieris



### Ierīces apraksts

Mūsu uzņēmums piedāvā vispusīgus risinājumus konvejeru un vibrēšanas skaidu iekraušanas un transportēšanas sistēmu nozarē.

Profesionāli konstruktori sagatavos Jums piemērotu smalcināšanas un transportēšanas ierīču sistēmas projektu ņemot vērā Jūsu atlikumus un apkārtējos apstākļus.

### Dzinēja tehniskie dati

Rotējoši transportieri, kādu garums nepārsniedz 12 m, ir paredzēti skaidu transportēšanai līdz 40° celšanas leņķī. Padevējam ir konusveidīga ieplūde, no kurienes produkts tiek pārnests noteiktā augstumā. Transportēšanas jostas ar šķērseniskiem greiferiem, kādu platums ir 500 mm, ļauj iekraukt produktu konteinerā ar malu augstumu 4 m (ieplūdes augst. līdz 4,5 m). Sliekšņa josta virzās ar 50 m/min ātrumu. Profilētu malu izmantošana neļauj skaidām birst. Padevējam ir motoreduktora darbināma braukšanas konstrukcija, kas ļauj apgriezt padevēju pa 180° loku, līdz ar ko konteineris (vai konteineri) ir vienmērīgi piepildīts ar skaidām.